



### 3 akslet asfaltkærre



TOTALVÆGT : 24.000 kg  
EGENVÆGT : CA: 6.000 kg  
AKSLER : 3 x 9.000 kg BPW ECO aksler med skivebremser  
Længde udv. Ca. 6.000 mm med skuffe - indv. ca. 5.600 mm  
frontmonteret tipcylinder - 6 stk. 435/50x19.5" dæk og fælge  
isoleret med 70 mm - og beklædt med rustfri plade udv.  
bund udført i HARDOX - sider udført i DOMEX  
luftstyret bagklap med Duomatic stik, i venstre side  
Koblingshøjde: 850 - 900 - 940 mm  
Træjkstang med 57.5 mm VBG prosøje  
luftaffjedret med hæve/sænkeventil - akselafstand 1.310 mm + 1.310 mm  
løft på aksel no. 1 og 3.  
incl. alle nødvendigel ygter i henhold til Eu bestemmelser  
cyklistværn i begge sider - PVC skærme  
chassis sandblæst og grundet inden lakering - incl. lakering i farve  
efter ønske

kan i øvrigt tilpasses kundens ønsker og behov,

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding**  
**WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

ret til ændringer i specifikationer forbeholdes uden yderligere varsel

