



4 AKSLET KLC GARDINTRAILER



King pin tryk : 17.000 kg - boggie 30.000 kg
Med 3 akslet trækker kan opnås en totalvægt på 54.000 kg
chassis fremstillet i en svejset konstruktion med lang-og tværvanger
13 par surringsringe nedfældet i kantramme
2" king pin - 1 pos. - færgeskroge for og bag
JOST støtteben, betjent fra højre side
PVC skærme med stænklapper - cyklistværn i begge sider, i henhold
til EU bestemmelser
enkelt reservehjulsophæng - 6 stk. 385/65 x 22.5" dæk og fælge
SAF/BPW aksler med skiver / tromler - luftafjedret med hæve/sænkev.
løft på 1. aksel - styrbar bagaksel. - 1.310 + 1.310 + 1.310 mm aksel-
afstand - EBS/WABCO 4 S 3 M - forgavl med skrå hjørner
28/30 mm truckbærende plywood bund med skridsikker overflade
dobbelt bagdøre/eller med tophængt bagklap
Skydepresenninger i begge sider - skydetag med presenningsdug
3 stolper i hver side - 5 alu.brædder i højden
lys og el.installationer i henhold til Eu bestemmelser.

kan tilpasses kundens ønsker og behov.

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding
WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388

