



KLC TIPTRAILER - 34.7 m³



King pin tryk: 15.000 kg - længde ca. 9.500 mm - indv. bredde 2.440 mm
Sidehøjde: 1.500 mm - totalhøjde: 3.100 mm
Skammelhøjde: 1.150 mm - egenvægt ca. 6.050 kg
Chassis udført i DOMEX stål, hvilket giver lavere egenvægt
ekstra forstærkninger ved king pin - frontmonterede HYVA eller Penta
tipcylinder - tipkasse udført i kraftige 40 mm alu.profiler.
3 x 9 tons BPW aksler med tromlebremser - akselafstand 1.310 mm +
1.310 mm - afstand fra center king pin til center aksel no. 1: 5.100 mm
EBS/WABCO 2 S 2 M- 2 kreds trykluftbremser - løft på 1. aksel
Luftaffjedret , med ventil der mindsker trykket ved tipping
6 stk. dæk og fælge 385/65 x 22.5" - PVC skærme - cyklistværn
opklapbar kofanger - el.installationer i henhold til EU bestemmelser,
lygter -
bund udført i 7 mm alu.plade - skrå 15 grader topklap - HYFIX stabili-
seringsbeslag imellem chassis og tipkasse.
Kan i øvrigt leveres med cat walk - presenninger af forskellige typer.
Plast belægning i sider og bund - flere størrelser + meget mere

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding

WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388

ret til ændringer i specifikationer forbeholdes, uden yderligere varsel

