



## 4 akslede tiptrailere 36 - 60 m<sup>3</sup>



king pin tryk: 15.000 - 17.000 kg - længde 10.700 mm - 11.500 mm  
sidehøjde 1.500 mm - 2.110 mm - bredde indiv. 2.440 mm  
totalhøjde : 3.050 mm ca - 3.623 mm ca  
Skammelhøjde: 1.150 mm - Egenvægt ca. 8.000 kg  
chassis udført i en forstærket konstruktion i bagende  
ekstra forstærkninger ved king pin - frontmonterede HYVA eller Penta  
tipcylinder - tipkasse udført i kraftige 40 mm alu.profiler.  
4 x 8 tons BPW aksler med tromlebremser - akselafstand 1.310 mm +  
1.310 mm + 1.310 mm - medsporende bagaksel - løft på 1. aksel  
EBS/WABCO 4 S 3 M - 2 kreds trykluftbremser  
Luftaffjedret , med ventil der mindsker trykket ved tipping  
8 stk. dæk 385/65 x 22.5" - PVC skærme - Cyklistværn i henhold til EU  
opklapbar kofanger - el.installationer i henhold til EU bestemmelser,  
lygter -  
bund udført i 7 mm alu.plade - skrå 15 grader topklap - HYFIX stabiliseringsbeslag imellem chassis og tipkasse.  
Kan i øvrigt leveres med cat walk - presenninger af forskellige typer.  
Plastbelægning i sider og bund

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding**  
**WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes, uden yderligere varsel

