



### 3 akslet KLC trailer - type 3.PPU-1 W med 3.000 mm udtræk - transport af halm



King pin tryk: 18.000 kg - boggie 24.000 kg  
Egenvægt ca. 8.000 kg  
Vægten kan evt. nedsættes ved valg af anden ståltype  
Chassis udført med centralramme - kantramme i UNP 140 profil  
3.000 mm udtræk til total længde på 16.600 mm  
12 par surringskroge, monteret under kantramme  
påboltet 80 mm opkant i begge sider, udvendig på kantramme  
gulv udført i 28 mm plywood med skridsikker overflade  
3x9 tons aksler SAF-BPW - GIGANT med luftaffjedring  
Teknisk akselkapacitet: 9.000 kg  
med tromlebremser, ABS/EBS WABCO eller KNORR  
Dækstørrelse. 385/65x22.5"  
elinstallation i 24 volt 7 polet DIN/ISO 1185(NATO 1185)  
lygter, kofanger udført i henhold til EU bestemmelser  
Chassis sandblæst og grundet inden lakering, incl. Lakering i en RAL  
farve efter kundens ønske.

Traileren kan i øvrigt leveres med bl.a. liftaksler, værktøjskasser,  
fjernbetjent udtræk,

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding**  
**WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

