



## GARDINTRAILER 50.000 kg totalvægt



længde 13.850 mm - bredde 2.550 mm - højde 4.045 mm - king pin tryk 18.000 kg  
boggie 24.000 kg - totalvægt: 50.000 kg(26.000 + 24.000 kg)  
chassis i en svejset konstruktion, med speciel load lock profil i kanramme  
14 par surringsringe nedfældet i kanramme brudstyrke/stk. 2.500 kg  
2\_"king pin - støtteben placeret efter 3 akslet trækker. - PVC skærme  
cyklistværn i begge sider - EU godkendt kofanger - enkelt res.ophæng  
optrin i højre side bag - PVC værktøjskasse - 7 stk. kæpstokhuller i hver  
side og midten - 70 x 40 mm - excl. Magasin og stokke.  
3 x 9.000 kg BPW tromlebremser - luftaffjedring med hæve/sænkeventil  
6 stk. 385/65 x 22.5" dæk og fælge  
30 mm plywood truebærende finerbund - punktbelastning 9.000 kg  
med omega profiler  
forgavl i stålprofiler - dobbelt bagdøre - skydetag - skydepresenninger  
3 stk. stolper i hver side me holdere for brædder - 4 stk. alu. Brædder  
i højden.  
el. installation i henhold til EU bestemmelser  
alle lygter af typen LED  
reflekstape i henhold til EU bestemmelser  
sandblæst og lakeret

**traileren leveres med ladesikringscertificat i henhold til. EN12642 XL**

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding  
WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

ret til ændringer i specifikationer forbeholdes, uden yderligere varsel

