



3 akslet nedbygget KLC trailer med udtræk og hydraulisk styrede aksler



King pin tryk: 18 - 25.000 kg
EGENVÆGT fra ca. 13.000 kg
Vægten kan evt. nedsættes ved valg af anden ståltype chassis udført med en centralramme - med kantramme foran i UNP 160, og nedbygget del med UNP 240
surringsbeslag i begge sider - kæpstokhuller i begge sider
38 mm hardwood gulvplanker, med 8/10 mm ståldørk over hjul
kan leveres med udtræk fra 6.300 mm afhængig af behov
3 x 10 tons aksler - fabrikat GIGANT - BPW - SAF
luftaffjedret med hæve/sænkeventil
med tromlebremser, ABS/EBS WABCO eller KNORR
teknisk akselbelastning: 12.000 kg - dæk 235/70 x 17.5"
elinstallation i 24 volt 7 polet DIN/ISO 1185(NATO 1185)
lygter, kofanger udført i henhold til EU bestemmelser
Chassis sandblæst og grundet inden lakering, incl. Lakering i en RAL farve efter kundens ønske.

Traileren kan i øvrigt leveres efter kundens individuelle ønsker og behov
f.eks fra 3 - 8 aksler
udtræk fra 6.300 mm - 26.800 mm

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding
WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388

