



KLC 3 akslet tipkærre -



længde : 5.100 mm - bredde : 2.550 mm - sidehøjde : 1.180 mm
Højde til overkant bund: 1.320 mm - Koblingshøjde. 860 / 940 mm
egenvægt : 5.200 kg ca. - volume: ca. 14m³
fast trækstang med VBG 57.5 mm prosøje - 385/65 x 22.5" dæk og fælge
3 x 9.000 kg BPW aksler med tromlebremser - akselafstand 1.310 mm +
1.310 mm - løft på aksel no. 1 og 3. - luftaffjedring - ABS/EBS WABCO
Duomatic stik -
forgavl i stålprofiler - sidevægge i 60/40 mm alu.entreprenør profiler
sider er tillige tophængsede og med bundpluk
aut. Bagsmæk luftbetjent og udført i HARDOX, demonterbar tophængslet
bagklap i alu.profiler.
Bund udført i 4 mm HARDOX type 450

Chassis lakeret og sandblæst i farve efter ønske

Kan i øvrigt også leveres med tvillingmontering, skivebremser, eller evt.
i en anden længde.

Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes uden yderligere varsel

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding
WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388

