



### 3 akslet tiptrailer med forskydelig boggie



king pin tryk : 18.000 kg - boggie 24.000(27.000 kg)  
totallængde ca. 12.500 - opbygningslængde ca. 10.500 mm  
bredde. 2.545 mm - indv. Længde af opbygning ca. 8.000 mm  
indv. Højde. Ca. 1.400 mm - svingskivehøjde 1.300 mm - 2" king pin  
3 x 9.000 kg BPW aksler med tromlebremser - akselafstand 1.360 mm +  
1.360 mm - afstand fra center king pin til center aksel no. 1. 5.210 mm  
(7.210 mm med forskudte aksler) el. løft på aksel no. 1, og sving på aksel  
no. 3. - 6 stk. 385/65 x 22.5" dæk og fælge -  
boggie forskydelig med 2.000 mm hydraulisk, med Teflon glideplader.  
opbygning udført i 6 mm HARDOX 450, og i sider ca. 1.200 mm op, er  
der monteret 6 mm ekstra slidlag, ligeledes i HARDOX 450.  
forgavl og bagende i 8 mm HARDOX 450, over forenden er der monteret  
350 mm bredt tag. - bagklap er hydraulisk løftbar.  
frontmonteret HYVA tipcylinder med TEMA 7500 og 1000 koblinger  
luftaffjedring med hæve/sænkeventil  
Duomatic luftkoblinger - EBS/ABS WABCO bremsesystemer  
el.installationer i henhold til Eu bestemmelser med LED lygter  
PVC skærme - cyklistværn i begge sider  
sandblæst og lakeret i farve efter ønske  
ret til ændringer i ovenstående forbeholdes uden yderligere varsel

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding**

**WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

