



NEDBYGGET GARDINTRAILER " NORSK MODEL "



TOTALVÆGT : 42000 - 45.000 kg

king pin tryk : 18.000 kg

Boggietryk : 24.000 kg - 27.000 kg

chassis er udført som en svejset konstruktion med langs- og tværgående vanger, samt kantramme - JOST støtteben, betjent fra højre side
4 par færgeskroge i henhold til EU reg.

kofanger - cyklistværn i begge sider - PVC skærme

13 par kraftige surringsbeslag nedfældet i kantramme - kapacitet / stk
5.000 kg - 6 stk. Ø 63 mm BEVOLA kæpstokhuller u hver side og på midten, placeret efter kundens ønske.

"strøkkasse" placeret i venstre side, længde ca. 2.600 mm

PVC værktøjskasser i begge sider, placeret imellem 2 og 3. aksel

3 x 9.000 BPW aksler med tromlebremser - akselafstand 1.350 + 2.250 mm - afstand fra center king pin til center aksel no. 2: 8.550 mm

12 stk. 265/70 x 19.5" dæk(M+S mærket)

el.betjent løft på aksel no. 1, og bageste aksel selvsporende

30" membramer og 11.000 kg luftbælge - Duomatic kobling

alle lygter type LED - 24 volt 15 pol. VBG stik på forgavl

stålforsmæk med runde hjørner - 28/ 30 mm plywood truckbærende

gulv med skridsikker overflade - dobbelt bagdøre - skydetag og skydesider

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding

WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388

