



## 4 akslet isoleret tiptrailer for transport af asfalt.



længde ca. 10.500 mm - ca. 30m<sup>3</sup> - kingpinhøjde 1.150 mm -  
kingpin tryk. 16.000 kg - boggietryk 30.000 kg  
4 stk. BPW aksler med tromlebremser, luftaffjedrede - EBS/ABS KNORR  
styrbar bagaksel - løft på 1. aksel via EBS systemet -  
8 stk. 385/65 x 22.5" dæk og fælge -  
opbygningen er udført i 4 mm DOMEX stålplade, med lodret forgavl,  
og do. Bagklap, der åbnes manuelt - skuffe bag klap  
udvendig er opbygningen beklædt med rustfri plade, i forende, sider og  
under, imellem svøb og rustfri plade, er der isoleret med glasuld.  
chassis er ligeledes fremstillet i DOMEX stål.  
2" king pin - kofanger udført i stålprofil - hæve/sænkeventil  
hydraulik ført frem til forende af chassis, excl. Koblinger - HYVA tipcyl.  
aut.ventil i bagende, der regulerer luft i bælg, når man loss  
Aut. Håndbremse - alle el. installationer i henhold til Eu bestemmelser  
med LED lygter.  
excl. Evt. rullepresenning.  
cyklistværn i begge sider - PVC skærme - støtteben - PVC værktøjskasse

Chassis sandblæst og lakeret i farve efter ønske.

kontakt os for nærmere informationer.

ret til ændringer i ovenstående forbeholdes uden yderligere varsel

**Platinvej 55 - DK 6000 Kolding**  
**WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388**

