



3 akslede påhængsvogne for transport af maskiner



Længde : 7.500 - 8.500 mm + trækstangslængde - luftforskydelig trækstang med VBG 57.5 mm prosøje i længder fra 1.400 - 2.000 mm(3x200 mm)
chassiet er udført i en kraftig svejset konstruktion med ca. 10 graders hældning i bagende - dobbelte el.hydrauliske ramper med fjernbetjening.
Kan frit vælges enten som lige chassis eller med forkrøbning.
læsehøjder fra 890 mm - 1.050 mm afhængig af dækstørrelser.
265/70 x 19.5" eller 235/70 x 17.5 dæk - Cyklistværn i henhold til EU bestemmelser - PVC skærme - kofanger - færgeskroge - surringsringe - rustfri værktøjskasse - magasinrum med presenningsdug foran for opbevaring af kæpstokke eller lignende - gulv udført i hårdtræ plankegulv - ståldørk over hjul og drejekrans
3 x 10.000 kg BPW aksler med tromlebremser - EBS/ABS WABCO bremses
Duomatic luftkoblinger
alle lygter af LED typen -udbredningsskilte for bred last - udbredning til 3.000 mm med løse gulvplanker.
Chassis sandblæst og grundet inden lakering - incl. lakering i en farve efter ønske.

Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes, uden yderligere varsel

Platinvej 55 - DK 6000 Kolding
WWW. KLC.DK - TLF. 45 75503388